
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

**ODNIESIENIE** 20547 9300 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 20547 9300 B
**FLEMISH BRONZE** 20547 9300 FBR
**FLEMISH GOLD** 20547 9300 FG




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | ADJUSTABLE BEAM 8°-43°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, EAC, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 8°-43° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 417lm // 9,9W // 42lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20547_XXXX_HAND.pdf**

# SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 B


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### SMART 48

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 18 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 18 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### Zasilacz LED

**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


**Prąd min. | Prąd max.**




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 9 ☐


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 15 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

# SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL


20547 9300 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 9

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 19


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**


## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SUPERLOOP HC MDL


**Dostępne kolory**





**418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL




**418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL





**418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

### SUPERLOOP HC MDL XL

**Dostępne kolory**





**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL

# SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL


20547 9300 B





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL


Dostępne kolory




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL





**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

## SUPERLOOP S HC MDL

Dostępne kolory




**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL





**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL


DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 B




**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL




**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: