




COMPO S HP 92710

REFERENCIA 9 15719 9210 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15719 9210 B
CHROMO 9 15719 9210 C
CHROMO OSCURO 9 15719 9210 DC
BLANCO 9 15719 9210 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 120
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	114
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.166
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	347lm // 4,7W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	224lm // 5,4W // 41lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Accesorios	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15719_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2 ☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2 ☐
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Dimensión de corte (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S HP 92710

9 15719 9210 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: