
DELTALIGHT





# COMPO M TW 96520

**REFERENCIA** 9 15729 9020 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 9 15729 9020 B
**CHROMO** 9 15729 9020 C
**CHROMO OSCURO** 9 15729 9020 DC
**BLANCO** 9 15729 9020 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 110 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 105 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | max.25 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.266 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio, 355° orientable |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | G |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1383lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1383lm // 11,8W // 118lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 910lm // 14W // 67lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accesorios**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15729_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M TW 96520

9 15729 9020 W

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA | 1 ☐ |
| **15710 6400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA | 1 ☐ |

### Mounting Kit




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

**Dimensión de corte (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

**Dimensión de corte (mm): 76**

### Dispositivos de modificación de Luz

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

# COMPO M TW 96520

9 15729 9020 W

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL ☐

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

Notes: