
DELTALIGHT





# COMPO S HP 92710

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15719 9210 C

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15719 9210 B
**CROMATO** 9 15719 9210 C
**CROMATO SCURO** 9 15719 9210 DC
**BIANCO** 9 15719 9210 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 120 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 114 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.166 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | G |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm |
| **BEAMANGLE** | 10° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 347lm // 4,7W // 75lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 224lm // 5W // 41lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessori**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15719_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S HP 92710

9 15719 9210 C

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

| | | # apparecchi<br>Corrente min. \| Corrente max. | |
|---|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 | ☐ |
| **15710 3400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA | 1->2 | ☐ |
| **15710 3900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA | 1 | ☐ |
| **15710 4600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA | 1 | ☐ |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 | ☐ |
| **Tipo di regolazione: DALI** | | | |
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1->2 | ☐ |
| **Tipo di regolazione: DALI** | | | |

### Kit di montaggio




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Dimensione del foro (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO S HP 92710

9 15719 9210 C




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimensione del foro (mm): 55**

## Accessori ottici

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

Notes: