



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW
2296mm 950 DIM5

31651 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31651 9005 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.7
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: LED cluster 42W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5615lm UP @ 2700K: LED cluster 26W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3416lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 38,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6693lm UP @ 5000K: LED cluster 23,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4088lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 5615lm // 42W // 134lm/W UP @ 2700K: 3416lm // 26W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 6693lm // 38,4W // 174lm/W UP @ 5000K: 4088lm // 23,6W // 173lm/W

Opcje
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2296mm 950 DIM5

31651 9005 B