



MONTUR MINI M 930

RIFERIMENTO PRODOTTO

232 012 93 W

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 232 012 93 A

NERO 232 012 93 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 232 012 93 FBRX

ANTRACITE 232 012 93 N

BIANCO 232 012 93 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 617lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	617lm // 4,2W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	253lm // 4,8W // 52lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [232_012_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 930

232 012 93 W

Notes: