DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP TW 96518

PRODUCTREFERENTIE 28516 9010 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28516 9010 B
VOLLEDIG WIT 28516 9010 FW
GOUD KLEUR 28516 9010 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 92 x 92
INBOUWDIEPTE (MM)	145
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.42
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	708lm // 10,4W // 68lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28516_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP TW 96518

28516 9010 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-
Stucanet	-
Wood	-
Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Notes: