
DELTALIGHT




ENTERO SQ-M IP TW 96518

RÉFÉRENCE 28516 9010 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28516 9010 B
ENTIÈREMENT BLANC 28516 9010 FW
COULEUR OR 28516 9010 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 92 x 92
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	145
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	12,5 or 25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.42
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	708lm // 10W // 68lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28516_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP TW 96518

28516 9010 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

Notes: