





LOGIC 190 R HONEYCOMB 94047 DIM5

30212 9435 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30212 9435 INOX



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Elektrische info	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1732lm // 12,6W // 137lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	842lm // 14,5W // 58lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R HONEYCOMB 94047 DIM5

30212 9435 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30212_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230


Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: