



**OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED  
ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5**  
31120 9305

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                       | 2.9                                                                                                |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | CLUSTER DOWN: 2780lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики   |                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                                           |
| Характеристики источника света |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm                                                 |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                   |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 6384lm // 39W // 164lm/W                                                                           |
| Опции                          |                                                                                                    |
| WIRELESS CONTROL DIM5          |                                                                                                    |

Notes: