DELTALIGHT




# D-LINER 19 SBL LOC2 420 930 RD

**АРТИКУЛ** 32041 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 32041 9300 B




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 1040lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1040lm // 10W // 123lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 780lm // 12W // 68lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

**Опции**

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32041_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# D-LINER 19 SBL LOC2 420 930 RD

32041 9300 B

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC** | - |


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули

**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

### Блоки питания



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m






DELTALIGHT

# D-LINER 19 SBL LOC2 420 930 RD

32041 9300 B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

| Светодиодные источники питания | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '\|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |
|  **32010 0085** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | 1 |
|  **32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | 2->2 |
|  **32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | 3->3 |
|  **32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | 4->4 |
|  **32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5<br>**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | 5->5 |

Notes: