
DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

REFERENZEN 32010 0125



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFORMATION	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secundary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green

Elektrische Informationen	
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	DALI

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **32010_0125_HAND.pdf**

WO VERWENDET

32013 9320	D-LINER 19 INF LOC1 562 93058 RD
32013 9420	D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 RD
32015 9320	D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD
32015 9420	D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 RD
32023 9320	D-LINER 19 INF LOC2 562 93058 RD
32023 9420	D-LINER 19 INF LOC2 562 94058 RD
32025 9320	D-LINER 19 INF LOC2 838 93058 RD
32025 9420	D-LINER 19 INF LOC2 838 94058 RD
32031 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 420 930 RD
32031 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD
32033 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 RD
32033 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD
32039 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 1220 930 RD
32039 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 RD
32041 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 420 930 RD
32041 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD
32043 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD
32043 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 620 940 RD
32049 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 1220 930 RD
32049 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 1220 940 RD
32051 9320	D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD
32051 9420	D-LINER 30 INF LOC1 838 94058 RD
32068 9300	D-LINER 30 SBL LOC1 1390 930 RD
32068 9400	D-LINER 30 SBL LOC1 1390 940 RD
32074 9300	D-LINER 30 SBL LOC2 1390 930 RD
32074 9400	D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

32010 0125

32080 9300	D-LINER 30 SBL LOC3 1390 930 RD
32080 9400	D-LINER 30 SBL LOC3 1390 940 RD
32082 9320	D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD
32082 9420	D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 RD
32088 9320	D-LINER 30 INF LOC3 838 93058 RD
32088 9420	D-LINER 30 INF LOC3 838 94058 RD

Notes: