

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29815 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 29815 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 29815 9320 FG

**COULEUR OR** 29815 9320 GC

**BLANC** 29815 9320 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur   |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | rectangle - KIT   |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20  |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.7   |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif   |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |

### Info Source lumineuse

|  |  |
|--|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | 2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm) |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1  |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1  |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2934lm // 24,8W // 118lm/W                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1838lm // 28,5W // 64lm/W  |

### Références obligatoires

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29815\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1



Dimension de découpe (mm): 50 x 310


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 | 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - | 1

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2 | 2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(0) | 1(0)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | - | -

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2 | 1/2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 | 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 | 1/2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1/2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1/2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1/2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(1/2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30


### modifier les dispositifs de lumière




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42



**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B




**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: