DELTALIGHT




D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

RÉFÉRENCE 32041 9400 B

DISPONIBLE EN
NOIR 32041 9400 B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1050lm // 10W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	788lm // 11,5W // 68lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32041_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

32041 9400 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC**	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

le cable d'alimentation



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD


32041 9400 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




32010 0085 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 — 2->2

Type de gradation: DALI




32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 — 3->3

Type de gradation: DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 — 4->4

Type de gradation: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5 — 5->5

Type de gradation: DALI

Notes: