DELTALIGHT



D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

АРТИКУЛ 32041 9400 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32041 9400 B





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1050lm // 10W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	788lm // 12W // 68lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Опции

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32041_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

32041 9400 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC**	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD

32041 9400 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**
 **32010 0085** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5 **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**	1
 **32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**	2->2
 **32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**	3->3
 **32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**	4->4
 **32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5 **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**	5->5

Notes: