



LOGIC LINEAR ON 880 93025 DIM5

30835 9325 A

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30835 9325 A  
**NEGRO** 30835 9325 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30835 9325 FBRX  
**ANTRACITA** 30835 9325 N  
**BLANCO** 30835 9325 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                   |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                             | exterior                                                             |
| INSTALACIÓN                           | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                              |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                 | IP67                                                                 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK07                                                                 |
| PESO (KG)                             | 2                                                                    |
| INFORMACIÓN                           | 16 x LENS FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Información eléctrica    |          |
|--------------------------|----------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC   |
| CLASE                    | III      |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E        |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                    | SDCM3                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                  |
| LM80                                    | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                               | 25°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2977lm // 33,1W // 90lm/W                            |


| Requisitos                |  |
|---------------------------|--|
| WALL BRACKET SET          |  |
| FLOOR BRACKET SET         |  |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC   |  |


| Opción                  |  |
|-------------------------|--|
| THROUGH WIRING SET IP68 |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div> | 2 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                                                                                                        |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                               |                        |

| Accesorios de Fijación                                                                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>    | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                      | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                     | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                     | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 93025 DIM5

30835 9325 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: