




FRAX MB SUPERSPOT 92708

26110 9210 N

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26110 9210 FBRX
ANTRACITA 26110 9210 N
PINO VERDE 26110 9210 PGR



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	7 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1884lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1620lm // 20,9W // 77lm/W

Requisitos	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Opción	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accesorios	
FRAX M KAP	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26110_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Pines y accesorios para bolardos



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Accesorios de Fijación



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708

26110 9210 N

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: