





MINIGRID 67 ON 145 93025 DIM8

100005 9328 B-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100005 9328 B-B
ZWART-WIT 100005 9328 B-W
WIT-ZWART 100005 9328 W-B
WIT-WIT 100005 9328 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	925lm // 7,7W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	650lm // 8,9W // 73lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100005_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 145 93025 DIM8

100005 9328 B-W