



## LOGIC 190 R LINEAR 930

30213 9300 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30213 9300 INOX



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Inbouw  |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - BOX  |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 190   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67  |
| <b>IK</b>                     | IK10  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar  |
| <b>INFO</b>                   | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS<br>Oval spread 60°-15°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | E                  |
| <b>CERTIFICATES</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1604lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 14°  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1047lm // 14,5W // 72lm/W                            |

### Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

### Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

# DELTALIGHT

## LOGIC 190 R LINEAR 930


30213 9300 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30213\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Grond montage dozen

---




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

#### Waterdichte doorverbindingen

---




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

#### Diverse

---



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Notes: