
DELTALIGHT




# LOGIC 190 R LINEAR 940

**PRODUCTREFERENTIE** 30213 9400 INOX

BESCHIKBAAR IN
**INOX** 30213 9400 INOX




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - BOX |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 190 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP67 |
| **IK** | IK10 |
| **GEWICHT (KG)** | 2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS<br>Oval spread 60°-15°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1732lm // 12,6W // 137lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1131lm // 14,5W // 78lm/W |

**Benodigdheden**

LOGIC 190 R BOX

**Opties**

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


# LOGIC 190 R LINEAR 940

30213 9400 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30213_XXX0_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Grond montage dozen





**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

**Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230**

### Waterdichte doorverbindingen





**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

### Diverse



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Notes: