DELTALIGHT



LOGIC 190 R LINEAR 940

REFERENZEN 30213 9400 INOX

ERHÄLTLICH IN
ROSTFREIER STAHL 30213 9400 INOX





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	190
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS Oval spread 60°-15° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1732lm // 12,6W // 137lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1131lm // 14W // 78lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC 190 R BOX

Optionen

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT

LOGIC 190 R LINEAR 940

30213 9400 INOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30213_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230

Wasserdichte Verbindungsteile



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

andere



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: