

## INLET TRIMLESS XS 927



13211 9200 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 13211 9200 B-W

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-БЕЛЫЙ** 13211 9200 GC-W

**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 13211 9200 W-W



[Веб страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	прямоугольник - KIT
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	50
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.1
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 64lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	64lm // 0,5W // 130lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	15lm // 0,6W // 26lm/W

### Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS  
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS XS 927

13211 9200 W-W

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### Светодиодные источники питания

#### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21012 0080** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

#### Монтажные комплекты



**13210 0010** MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Размер монтажного отверстия (mm): 30 x 135

Notes: