DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2624mm 950 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31652 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 31652 9005 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.1
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: LED cluster 48W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6418lm UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 43,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7650lm UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 6418lm // 48W // 134lm/W UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 7650lm // 43,9W // 174lm/W UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2624mm 950 DIM5

31652 9005 B