



LOGIC 190 R LINEAR 927 DIM5

RIFERIMENTO
PRODOTTO

30213 9205 INOX

DISPONIBILE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE 30213 9205 INOX



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	190
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK10
PESO (KG)	2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS Oval spread 60°-15° INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Informazioni elettriche

ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1466lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1466lm // 12,6W // 116lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	957lm // 14,5W // 66lm/W

Requisiti

LOGIC 190 R BOX


Opzioni

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30213_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 300 x 230


Componenti stagni per il collegamento elettrico



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Altro



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: