
DELTALIGHT




SPY 52 ON 3 93020 DIM8

RÉFÉRENCE 19828 9328 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 19828 9328 B-B
ENTIÈREMENT BLANC 19828 9328 FW
BLANC-BLANC 19828 9328 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	3 x REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@500mA: 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) Or @350mA: 3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
VALEURS TM-30	@500mA: Rf: 90 / Rg: 99 @350mA: Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@500mA: 3267lm // 25,8W // 127lm/W Or @350mA: 2361lm // 17,4W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@500mA: 2047lm // 30W // 69lm/W Or @350mA: 1479lm // 20W // 74lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SPY 52 ON 3 93020 DIM8


19828 9328 W-W

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19828_XXX8_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐



19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 3 93020 DIM8

19828 9328 W-W

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: