
DELTALIGHT





# COMPO M SOFT 93020

**ODNIESIENIE** 9 15728 9020 C

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15728 9020 B
**CHROM** 9 15728 9020 C
**CIEMNY CHROM** 9 15728 9020 DC
**BIALY** 9 15728 9020 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 110 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 105 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.258 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1307lm // 11,8W // 110lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 860lm // 14W // 63lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15728_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M SOFT 93020

9 15728 9020 C

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4100** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA | 1 |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 |
| **15710 5300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA | 1 |

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

### Zestaw montażowy




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

**Wymiar wycięcia (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

**Wymiar wycięcia (mm): 76**

DELTALIGHT

# COMPO M SOFT 93020

9 15728 9020 C

## Urządzenia do regulacji światła

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 32,5**

Notes: