



FRAX MB SUPERSPOT 92708



26110 9210 PGR

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26110 9210 FBRX

ANTHRACITE 26110 9210 N

VERT SAPIN 26110 9210 PGR



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2,1
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1884lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1620lm // 20,9W // 77lm/W

Références obligatoires	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX M KAP	


FRAX MB SUPERSPOT 92708

26110 9210 PGR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26110_XX10_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708

26110 9210 PGR

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: