
DELTALIGHT




FRAX MB SUPERSPOT 92708

REFERENZEN 26110 9210 PGR

ERHÄLTLICH IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26110 9210 FBRX
ANTHRAZIT 26110 9210 N
TANNENGRÜN 26110 9210 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1884lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1620lm // 21W // 77lm/W

Erforderliches Zubehör

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708

26110 9210 PGR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26110_XX10_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Erdspieße und Platten für Poller




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Befestigungskomponenten




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Licht veredelndes Zubehör




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX MB SUPERSPOT 92708

26110 9210 PGR

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: