
DELTALIGHT




D-LINER 30 SBL LOC1 838 940 DIM5

АРТИКУЛ 32065 9405 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32065 9405 B
БЕЛЫЙ 32065 9405 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 2680lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2680lm // 20W // 136lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1702lm // 23W // 74lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32065_XXX5_HAND.pdf**

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC1 838 940 DIM5

32065 9405 W

Notes: