





SOLI - LINE 60 UP 930 Q-DIM

27164 930Q B

DISPONIBLE EN
NOIR 27164 930Q B
BLANC 27164 930Q W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	Qbus dim
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 11,7W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1500lm // 11,7W // 128lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	995lm // 13,5W // 74lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27164_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - LINE 60 UP 930 Q-DIM

27164 930Q B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Couleurs disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 60 UP 930 Q-DIM

27164 930Q B