


LED POWER SUPPLY SET LOC
PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

32010 0145



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMACIÓN	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secondary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green
Información eléctrica	
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32010_0145_HAND.pdf](#)

DONDE USADO

32013 9320	D-LINER 19 INF LOC1 562 93058 RD
32013 9420	D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 RD
32017 9320	D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058 RD
32017 9420	D-LINER 19 INF LOC1 1114 94058 RD
32023 9320	D-LINER 19 INF LOC2 562 93058 RD
32023 9420	D-LINER 19 INF LOC2 562 94058 RD
32027 9320	D-LINER 19 INF LOC2 1114 93058 RD
32027 9420	D-LINER 19 INF LOC2 1114 94058 RD
32031 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 420 930 RD
32031 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD
32035 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD
32035 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 RD
32041 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 420 930 RD
32041 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD
32045 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 820 930 RD
32045 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 820 940 RD
32053 9320	D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD
32053 9420	D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD
32064 9300	D-LINER 30 SBL LOC1 838 930 RD
32064 9400	D-LINER 30 SBL LOC1 838 940 RD
32070 9300	D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD
32070 9400	D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 RD
32076 9300	D-LINER 30 SBL LOC3 838 930 RD
32076 9400	D-LINER 30 SBL LOC3 838 940 RD
32084 9320	D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 RD
32084 9420	D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

32010 0145

32090 9320	D-LINER 30 INF LOC3 1114 93058 RD
32090 9420	D-LINER 30 INF LOC3 1114 94058 RD

Notes: