

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

32010 0145



 [Веб-страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
ИНФОРМАЦИЯ	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secondary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32010_0145_HAND.pdf](#)

Применяется для

32013 9320	D-LINER 19 INF LOC1 562 93058 RD
32013 9420	D-LINER 19 INF LOC1 562 94058 RD
32017 9320	D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058 RD
32017 9420	D-LINER 19 INF LOC1 1114 94058 RD
32023 9320	D-LINER 19 INF LOC2 562 93058 RD
32023 9420	D-LINER 19 INF LOC2 562 94058 RD
32027 9320	D-LINER 19 INF LOC2 1114 93058 RD
32027 9420	D-LINER 19 INF LOC2 1114 94058 RD
32031 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 420 930 RD
32031 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD
32035 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD
32035 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 RD
32041 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 420 930 RD
32041 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 420 940 RD
32045 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 820 930 RD
32045 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 820 940 RD
32053 9320	D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD
32053 9420	D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD
32064 9300	D-LINER 30 SBL LOC1 838 930 RD
32064 9400	D-LINER 30 SBL LOC1 838 940 RD
32070 9300	D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD
32070 9400	D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 RD
32076 9300	D-LINER 30 SBL LOC3 838 930 RD
32076 9400	D-LINER 30 SBL LOC3 838 940 RD
32084 9320	D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 RD
32084 9420	D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

32010 0145

32090 9320 D-LINER 30 INF LOC3 1114 93058 RD

32090 9420 D-LINER 30 INF LOC3 1114 94058 RD

Notes: