



MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

REFERENZEN

24112 9320 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24112 9320 B
WEISS 24112 9320 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	75
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	LENS FL-30° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	480lm // 5,1W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	364lm // 5,9W // 62lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

MICRO VISOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24112_XXXX_HAND.pdf](#)

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

24112 9320 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Plasterboard	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Stucanet	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Concrete + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Lintel + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

3




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

3




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

3



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL











Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

3


MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

24112 9320 W

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	3 - - ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	6(6) - ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	4(3) - - ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	3 - - ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	3(3) - - ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->9(10) 2->9(4) ☐
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	3(2) ☐
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	1 ☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42	2->2 ☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	3->4 ☐

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

24112 9320 W




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | - | -



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

4->6 | - | -



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 43




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

5(5) | - | -



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | -



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

24112 9320 W

Mounting Kit




15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK



Ausschnittmaß (mm): 68

Licht veredelndes Zubehör



10034 0010 B MICRO VISOR B



Notes: