DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 930

ODNIESIENIE 31653 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31653 9300 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	10
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 15,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2380lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2380lm // 15,5W // 153lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026