



## BOXY 2 L 92733 DIM8

10727 9228 W-W

ERHÄLTICH IN



**ALU GRAU-ALU GRAU** 10727 9228 A-A

**SCHWARZ-SCHWARZ** 10727 9228 B-B

**SCHWARZ-FLEMISH BRONZE** 10727 9228 B-FBR

**SCHWARZ-FLEMISH GOLD** 10727 9228 B-FG

**WEISS-WEISS** 10727 9228 W-W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                                 |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Aufbau                                                                                                                 |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.8                                                                                                                          |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                            |
| <b>INFORMATION</b>             | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC<br>>> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use |

### Elektrische Informationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | II                 |
| <b>NETZGERÄT</b>       | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Phasenabschnitt    |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | D                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, EAC, ENEC, RCM |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                    |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm) |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                       |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                  |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 33°                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1506lm // 11,6W // 129lm/W                             |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1201lm // 13,3W // 90lm/W                              |


### Zubehör

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **10727\_XXXX\_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

☐

Licht veredelndes Zubehör



Ø40



Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: