



BOXY 2 L 92733 DIM8

10727 9228 W-W

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO-ALU GRIGIO 10727 9228 A-A

NERO-NERO 10727 9228 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10727 9228 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10727 9228 B-FG

BIANCO-BIANCO 10727 9228 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1201lm // 13,3W // 90lm/W


Accessori

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10727_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



Ø40



Ø45
1,5

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45
1,5

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45
1,5

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: