



KIX II PIN 24V 92711



13531 9210 N

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 13531 9210 A

ANTRACIET 13531 9210 N

DENNENGROEN 13531 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	667lm // 6,7W // 100lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

21

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

8

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

12

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

17

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

Diverse regelapparatuur




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 92711

13531 9210 N


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Licht veranderende onderdelen



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: