





KIX II PIN 24V 92711

13531 9210 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13531 9210 A
ANTRACITA 13531 9210 N
PINO VERDE 13531 9210 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	667lm // 6,7W // 100lm/W







Requisitos
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accesorios
KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN



Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	21
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55	3
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61	8
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	12
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	17
Equipos de control diversos		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT



KIX II PIN 24V 92711

13531 9210 N

Partes para conexión a prueba de agua

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensión de corte (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Dispositivos de modificación de Luz

	232 10 00 N KAP KIX N	☐
	232 10 03 N HONEYCOMB KIX N	☐

Notes: