DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

RÉFÉRENCE 23316 9335 FBR

DISPONIBLE EN
NOIR 23316 9335 B
ALU BROSSÉ 23316 9335 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 23316 9335 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 23316 9335 BRCU
OR BROSSÉ 23316 9335 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 23316 9335 BROB
FLEMISH BRONZE 23316 9335 FBR
FLEMISH GOLD 23316 9335 FG
COULEUR OR 23316 9335 GC
NOIR PIANO 23316 9335 PB
BLANC 23316 9335 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 FBR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23316_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 FBR

Terminez votre produit

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	30411 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	30411 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5
	**30412 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 FBR



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile

Couleurs disponibles



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles

23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 FBR

SPLITLINE M20 profile	Couleurs disponibles
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: