DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27914 9005 B
COULEUR OR 27914 9005 GC
BLANC 27914 9005 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré,Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 2700K: 993lm // 10,8W // 92lm/W Or @ 6500K: 1059lm // 10,8W // 98lm/W

Références optionnelles

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27914_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Plasterboard	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Stucanet	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Concrete + plaster	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Lintel + plaster	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Hollow-core slab + plaster	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le kit d'encastrement



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐

Dimension de découpe (mm): 341

les accessoires de suspension

27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W