




MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

REFERENZEN 27914 9005 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27914 9005 B
GOLDFARBEN 27914 9005 GC
WEISS 27914 9005 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau,Decke Aufbau,Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 2700K: 993lm // 10,8W // 92lm/W Or @ 6500K: 1059lm // 10,8W // 98lm/W
Optionen	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27914_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5


27914 9005 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Einbau Kit




27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Ausschnittmaß (mm): 341

Aufhängung Zubehör



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W