





MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27914 9005 B
GOUD KLEUR 27914 9005 GC
WIT 27914 9005 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw, Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 2700K: 993lm // 10,8W // 92lm/W Or @ 6500K: 1059lm // 10,8W // 98lm/W
Opties	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27914_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Uitsparingsmaat (mm): 341

Ophang toebehoren



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 W