





D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD

32043 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32043 9300 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 15W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1500lm // 15W // 119lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1125lm // 17,2W // 65lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32043_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD

32043 9300 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimtype: DALI

1

☐

Stroomtoevoer



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

DELTALIGHT






D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD

32043 9300 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

LED voedingen		# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5 Dimtype: DALI	1 ☐
	32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 Dimtype: DALI	2->2 ☐
	32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5 Dimtype: DALI	3->3 ☐
	32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 Dimtype: DALI	4->4 ☐
	32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5 Dimtype: DALI	5->5 ☐

Notes: