




M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL
23429 9200 BRG

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23429 9200 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23429 9200 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23429 9200 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23429 9200 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23429 9200 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23429 9200 BROB
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23429 9200 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23429 9200 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23429 9200 GC
БЕЛЫЙ 23429 9200 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	974lm // 8,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	290lm // 9,9W // 29lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23429_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток


19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

10

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL





23429 9200 BRG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: