



SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93045



ODNIESIENIE

100076 9030 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 100076 9030 B

BIAŁY 100076 9030 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 365 x 150
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	180
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	5.8
INFORMACJA	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3261lm // 27W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2086lm // 31W // 67lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100076_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2/3


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85


Urządzenia do regulacji światła



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93045

100076 9030 W




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐



14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



18

19810 0180

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐



18

19810 0190

SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93045

100076 9030 W



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



Notes: