DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC1 1114 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 32067 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 32067 9305 B
BIANCO 32067 9305 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3000lm // 25W // 122lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1905lm // 28,8W // 66lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32067_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC1 1114 930 DIM5

32067 9305 B

Notes: