
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715

PRODUCTREFERENTIE 30821 9210 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30821 9210 INOX





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	4.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1374lm // 33,1W // 41lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT


LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715

30821 9210 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30821_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Uitsparingsmaat (mm): 920 x 150

Waterdichte doorverbindingen



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: