
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715

REFERENZEN 30821 9210 INOX

ERHÄLTLICH IN
ROSTFREIER STAHL 30821 9210 INOX





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	4.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1374lm // 33W // 41lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT


LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715

30821 9210 INOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30821_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Bodeneinbaugehäuse




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Ausschnittmaß (mm): 920 x 150

Wasserdichte Verbindungsteile



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: