



SPYCO ON AC 93033 DIM8


ODNIESIENIE

19919 9328 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 19919 9328 B

BIAŁY 19919 9328 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	630lm // 8W // 79lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	477lm // 8W // 60lm/W


Akcesoria

SPY TUBE S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19919_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: