



LOGIC LINEAR ON 880 93025 DIM5

30835 9325 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30835 9325 A  
ЧЕРНЫЙ 30835 9325 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30835 9325 FBRX  
АНТРАЦИТ 30835 9325 N  
БЕЛЫЙ 30835 9325 W





Веб страница продукта



|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                             |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP67                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK07                                                                 |
| ВЕС (КГ)                            | 2                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 16 x LENS FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Электрические характеристики        |                                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 48V-DC                                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC                                                             |
| Характеристики источника света      |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm                 |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 92 / Rg: 99                                                      |
| SDCM                                | SDCM3                                                                |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                  |
| LM80                                | L80 > 150000                                                         |
| BEAMANGLE                           | 25°                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 2977lm // 33,1W // 90lm/W                                            |
| Обязательные комплектующие          |                                                                      |
| WALL BRACKET SET                    |                                                                      |
| FLOOR BRACKET SET                   |                                                                      |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P           |                                                                      |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC             |                                                                      |
| Опции                               |                                                                      |
| THROUGH WIRING SET IP68             |                                                                      |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | # светильников             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |  | Мин. ток   Макс. ток       |
| <div><div></div><div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div></div></div>                                                                               |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>                                                                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/>   |
| <div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/>   |
| <div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/>   |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div>                                                                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/>   |
| <div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <input type="checkbox"/>   |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div>                                                                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/>   |
| <div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <input type="checkbox"/>   |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 93025 DIM5

30835 9325 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: